

Drabiny ze stopniami

Secury

- Aluminiowe drabiny wolnostojące z wysoko umieszczonym pałkiem bezpieczeństwa, z dużą, antypoślizgową platformą roboczą i komfortowymi stopniami.
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane są z aluminium o przekroju prostokątnym.
- Duża półka na narzędzia z dwoma hakami na wiadra.
- Profilowane stopnie o głębokości 125 mm (powierzchnia użytkowa) zapewniające bezpieczne wchodzenie i wygodne korzystanie z drabiny.
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami.
- Antypoślizgowe, duże stopki na podłużnice zapewniają bezpieczne rozstawienie.



Drabiny ze stopniami wolnostojące –wersja komfort

Wys. robocza do: 2,40 m– 3,75 m

Solidy

- Aluminiowe, wolnostojące drabiny z możliwością wchodzenia z jednej strony, z wysoko umieszczonym pałkiem bezpieczeństwa i dużym, antypoślizgowym stopniem górnym.
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane są z aluminium o przekroju prostokątnym.
- Praktyczny hak na wiadro i mała półka na drobne elementy.
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniające bezpieczne wchodzenie i wygodne korzystanie z drabiny.
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami.
- Antypoślizgowe stopki na podłużnice zapewniają bezpieczne rozstawienie drabiny.



Drabiny ze stopniami wolnostojące

Wys. robocza do: 2,65 m– 3,75 m

Safety

- Aluminiowe drabiny wolnostojące z wysoko umieszczonym pałakiem bezpieczeństwa i dużym, antypoślizgowym stopniem górnym.
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane są z aluminium o przekroju prostokątnym.
- Duża półka na narzędzia z dwoma hakami na wiadra.
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniające bezpieczne wchodzenie i wygodne korzystanie z drabiny.
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami.
- Antypoślizgowe stopki na podłużnice zapewniają bezpieczne rozstawienie drabiny.



Drabiny ze stopniami wolnostojące
Wys. robocza do: 2,65 m– 3,75 m

Dopplo

- Aluminiowa drabina wolnostojąca z możliwością wchodzenia z obu stron, z dwoma pasami zabezpieczającymi.
- Stabilne podłużnice wykonane z profilu aluminiowego o przekroju prostokątnym.
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie i wygodne korzystanie z drabiny.
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami
- Zajmuje mało miejsca po złożeniu (16 cm).
- Antypoślizgowe stopki na podłużnice zapewniające bezpieczne rozstawienie.



Drabina dwustronna
Wys. robocza do: 2,45 m– 3,50 m