



STABILO®

Drabiny przegubowe Combi

- System czteroczęściowych drabin aluminiowych z możliwością dostosowania do najróżniejszych warunków użytkowania.
- Drabiny ze szczeblami 2 x 3 i 2 x 6 można wykorzystywać osobno lub łączyć ze sobą w różnych zestawieniach, np. jako pomost roboczy, drabina przystawna, drabina wolnostojąca, drabina do pracy na schodach lub drabina ogólnego przeznaczenia.
- Wygodny transport – poszczególne części po złożeniu tworzą kompaktową całość, wymagającą niewiele miejsca podczas przechowywania.
- Opatentowany przez firmę KRAUSE zapadkowy przegub bezpieczeństwa z dźwignią do obsługi jedną ręką zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z drabiny przez jednoczesne odblokowanie przegubów jednym ruchem.
- Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążanych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność i zabezpieczenie krawędzi.
- Szerokie stabilizatory z dwuczęściowymi stopkami na podłużnicę zwiększają powierzchnię podparcia.
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne podłużnic: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.



Wposażenie dodatkowe:
nie przewodzące
prądu stopki dolne
podłużnic –
strona 113.



Certificate
EN 131
Norm

Wys. robocza do ok. m A		2,50
Wys. robocza do ok. m A1		3,30
Wys. robocza do ok. m A2		2,80
Wys. robocza do ok. m A3		3,60
Wys. robocza do ok. m A4		5,75
Wys. drabiny	ok. m B	0,95/1,75
Wys. drabiny	ok. m B1	2,85
Dł. drabiny	ok. m C	4,65
Ilość szczebli		2x3 + 2x6
Ciężar	ok. kg	15,0
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,85
	Szer. ok. m	0,42
	Wys. ok. m	0,19
Nr katalogowy		123558

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112.
Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

